



Feuchtraum Kabel NYM



Feuchtraum Kabel NYM
- Mantel u. Aderisolierung: PVC
- 100 m Ringe

Artikel	Querschnitt	Länge	VE
NYM 3x1,5	3x1,5 mm ²	100 m	1
NYM 5x1,5	5x1,5 mm ²	100 m	1

Erdkabel NYY



Erdkabel NYY
- Mantel u. Aderisolierung: PVC
- Fest verlegt: -40 bis 70°C / Bewegt: -5 bis 50°C
- 100 m Ringe

Artikel	Querschnitt	Länge	VE
NYY 3x1,5	3x1,5 mm ²	100 m	1
NYY 5x1,5	5x1,5 mm ²	100 m	1

Aderleitung H05 V-U Rolle



Aderleitung H05 V-U
- Aderisolierung: PVC
- 100 m Rolle
- Wärmebeständig bis 70°C

Artikel	Querschnitt	Farbe	Länge	VE
H05 V-U 1,0 ws	1,0 mm ²	weiß	100 m	1
H05 V-U 1,0 sw	1,0 mm ²	schwarz	100 m	1
H05 V-U 1,0 bl	1,0 mm ²	blau	100 m	1
H05 V-U 1,0 br	1,0 mm ²	braun	100 m	1
H05 V-U 1,0 gn/ge	1,0 mm ²	grün/gelb	100 m	1

Artikel	Querschnitt	Farbe	Länge	VE
H07 V-U 1,5 ws	1,5 mm ²	weiß	100 m	1
H07 V-U 1,5 sw	1,5 mm ²	schwarz	100 m	1
H07 V-U 1,5 bl	1,5 mm ²	blau	100 m	1
H07 V-U 1,5 br	1,5 mm ²	braun	100 m	1
H07 V-U 1,5 gn/ge	1,5 mm ²	grün/gelb	100 m	1

Aderleitung H05 V2-U / H07 V2-U Rolle



Aderleitung H05 V2-U / H07 V2-U
- Aderisolierung: PVC
- Wärmebeständigkeit bis 90°C
- 100 m Rolle
- **Zuschnitte mit Abisolierung 2x8 mm auf Anfrage**

Artikel	Querschnitt	Farbe	Länge	VE
H05 V2-U 0,75 bl	0,75 mm ²	blau	100 m	1
H05 V2-U 0,75 br	0,75 mm ²	braun	100 m	1
H05 V2-U 0,75 gn/ge	0,75 mm ²	grün/gelb	100 m	1

Artikel	Querschnitt	Farbe	Länge	VE
H07 V2-U 1,5 ws	1,5 mm ²	weiß	100 m	1
H07 V2-U 1,5 sw	1,5 mm ²	schwarz	100 m	1
H07 V2-U 1,5 bl	1,5 mm ²	blau	100 m	1
H07 V2-U 1,5 gn/ge	1,5 mm ²	grün/gelb	100 m	1


Aderleitung H05 V2-U / H07 V2-U Rolle



- Aderleitung H05 V2-U / H07 V2-U
- Aderisolierung: PVC
 - Wärmebeständigkeit bis 90°C
 - 100 m Rolle
 - **Zuschnitte mit Abisolierung 2x8 mm auf Anfrage**

Artikel	Querschnitt	Farbe	Länge	VE
H05 V2-U 0,75 bl	0,75 mm ²	blau	100 m	1
H05 V2-U 0,75 br	0,75 mm ²	braun	100 m	1
H05 V2-U 0,75 gn/ge	0,75 mm ²	grün/gelb	100 m	1
Artikel	Querschnitt	Farbe	Länge	VE
H07 V2-U 1,5 ws	1,5 mm ²	weiß	100 m	1
H07 V2-U 1,5 sw	1,5 mm ²	schwarz	100 m	1
H07 V2-U 1,5 bl	1,5 mm ²	blau	100 m	1
H07 V2-U 1,5 gn/ge	1,5 mm ²	grün/gelb	100 m	1

NV Leitung SIF-PV/P



- NV Leitung SIF-PV/P
- Extrem hitzebeständig
 - 24V max.
 - Mantel: PVC / Aderisolierung: Silikon
 - 100 m

Artikel	Querschnitt	Farbe	Länge	VE
SIF PV/P 2x1,5	2x1,5 mm ²		100 m	1
SIF PV/P 2x2,5	2x2,5 mm ²		100 m	1

Halogenfreie Aderleitung SID



- Halogenfreie Aderleitung SID
- Massiver CU-Leiter verzinkt / Siliconisoliert
 - Wärmebeständigkeit von -60°C bis 180°C.
 - 100 m Ringe

Artikel	Querschnitt	Farbe	Länge	VE
SID 0,75 ws	0,75 mm ²	weiß	100 m	1
SID 0,75 sw	0,75 mm ²	schwarz	100 m	1
SID 0,75 bl	0,75 mm ²	blau	100 m	1
SID 0,75 br	0,75 mm ²	braun	100 m	1
SID 0,75 gn/ge	0,75 mm ²	grün/gelb	100 m	1

Halogenfreie Aderleitung SIF



- Halogenfreie Aderleitung SIF
- flexibler CU-Leiter verzinkt / Siliconisoliert
 - Wärmebeständigkeit von -60°C bis 180°C.
 - 100 m Ringe

Artikel	Querschnitt	Farbe	Länge	VE
SIF 0,75 ws	0,75 mm ²	weiß	100 m	1
SIF 0,75 sw	0,75 mm ²	schwarz	100 m	1
SIF 0,75 bl	0,75 mm ²	blau	100 m	1
SIF 0,75 br	0,75 mm ²	braun	100 m	1
SIF 0,75 gn/ge	0,75 mm ²	grün/gelb	100 m	1